

PRODUKTDATENBLATT

Battery LED Spotlight Single White

Battery LED Spotlight Single | Spotlights für Aussenanwendung mit einfachem Leuchtenkopf



Anwendungsgebiete

- Außenbereiche
- Bereiche, in denen kein Stromanschluss verfügbar ist

Produktvorteile

- Bedarfsgerechte Beleuchtung und Energieeinsparung mittels Bewegung- und Tageslichtsensor
- Unabhängig vom Stromnetz dank Batterietechnologie
- Energieeffizient durch LED-Technik

Produkteigenschaften

- Lichtstrom: bis zu 260 lm
- Integrierter Licht- und Bewegungssensor
- Batterielebensdauer im kontinuierlichen Betrieb: bis zu 10 h
- Schutzart: IP54



TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten


Nennleistung	4,00 W
Nennspannung	6 V
Netzfrequenz	0 Hz
Nennstrom	750 mA
Max. Anz. Leucht. an Sicherungsaut. B16 A	-
Max. Anz. Leucht. an Sicherungsaut. C10 A	-
Max. Anz. Leucht. an Sicherungsaut. C16 A	-
Schutzklasse	III
Betriebsart	Batterie

Photometrische Daten

Lichtstrom	260 lm
Lichtausbeute	65 lm/W
Farbtemperatur	4000 K
Lichtfarbe (Bezeichnung)	Kalt weiß
Farbwiedergabeindex Ra	≥80
Ausstrahlungswinkel	95 °

Maße & Gewicht

Länge	127.00 mm
Breite	108.00 mm
Höhe	215.00 mm
Produktgewicht	325,00 g



Materialien & Farben



Produktfarbe	Weiß
Gehäusefarbe	Weiß
Gehäusematerial	Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymer (ABS)
Quecksilbergehalt der Lampe	0.0 mg

Anwendung & Installation

Umgebungstemperaturbereich	-20...+30 °C
Schutzart	IP54
Dimmbar	Nein
Montageart	Anbau
Montageort	Wand
Anwendungsumgebung	Außenanwendungen
LED-Modul austauschbar	Nicht austauschbar

Lebensdauer

Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C	15000 h
Anzahl der Schaltzyklen	100000

Sensor

Art des Sensors	Bewegung / Licht
-----------------	------------------




Zertifikate & Standards

Normen	CE / EAC / REACH / RoHS
--------	-------------------------

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Inklusive Montageschrauben und Dübel
- Benötigte Batterien: 4xD (nicht im Lieferumfang enthalten)

DOWNLOADS

DOWNLOADS	
	User instruction
	Ausschreibungstexte
	Declarations of conformity

DOWNLOADS



Packaging insert

VERPACKUNGSMFORMATIONEN

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4058075227385	Faltschachtel 1	127 mm x 142 mm x 200 mm	409.00 g	3.61 dm ³
4058075227392	Versandschachtel 4	302 mm x 272 mm x 227 mm	2245.00 g	18.65 dm ³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

