

# ÜRÜN TEKNİK SAYFASI

## SMART+ Wifi Curve Wall RGB + W

Smart+ Curve Multicolor | WiFi teknolojisine sahip armatürler



### Kullanım alanları

- Genel aydınlatma
- Bahçeler
- Verandalar, balkonlar

### Ürün avantajları

- Kolay ve hızlı kurulum
- Akıllı ve zeki kontrol seçeneklerine sahip bahçe aydınlatması
- Genel aydınlatma ve ambiyans aydınlatmasının işlevselliğini bir araya getirir

### Ürün özellikleri

- LEDVANCE SMART+ WiFi Uygulaması ile kontrol edilebilir (minimum Android™ 4.4 veya iOS 10.0 ile)
- Mevcut ses kontrolü ile kontrol edilebilir: Google Assistant veya Amazon Alexa
- RGB renk kontrolü, yaklaşık 16 milyon renk seçeneği ayarlanabilir
- Dimlenebilir
- Renk sıcaklığı: 3.000 K (Sıcak Beyaz)
- Ağ protokolü: WiFi
- Koruma tipi: IP44



## TEKNİK BİLGİLER

### ELEKTRİKSEL VERİLER


Nominal Watt değeri	10,00 W
Nominal gerilim	220...240 V
Şebeke frekansı	50...60 Hz
Nominal akım	70,000 mA
Güç faktörü $\lambda$	> 0,5
Toplam harmonik bozulma	< 20 %
Koruma sınıfı	I
Çalışma modu	Mains voltage

### Fotometrik veriler

Işık akısı	550 lm
Total luminous flux of contained light sources	850 lm
Işık verimliliği	58 lm/W
Renk sıcaklığı	3000 K
Renksel geriverim indeksi Ra	$\geq 80$
Renk eşleşmesinin standart sapması	< 6 sdcn
Foto-biyolojik güvenlik grubu: EN62778	RG0
Foto-biyolojik güvenlik grubu: EN62471	RG0
Işık açısı	260.00 °

### ÖLÇÜ & AĞIRLIK

Uzunluk	93.00 mm
Genişlik	100.00 mm
Yükseklik	248.00 mm
Ürün ağırlığı	950,00 g



## MALZEMELER &amp; RENKLER

Ürün rengi	Koyu gri
Housing color	Koyu gri
Gövde malzemesi	Aluminum
Kapak malzemesi	Polycarbonate (PC)
IEC 60695-2-12'e göre Kızaran Tel Testi	650 °C

## UYGULAMA &amp; MONTAJ

Ortam sıcaklığı aralığı	-20...+40 °C
Bağlantı tipi	Terminal, 3 kutuplu (L, N, PE)
Koruma derecesi	IP44
Koruma sınıfı IK (şok direnci) [PIM]	IK03
Dimmable	Yes
Type of dimming [GMS]	WiFi
Type of mounting [calc.]	L Surface
Montaj konumu	Wall
Application environment	Outdoor
LED modülü değiştirilebilir	Not replaceable
With light source	Hayır

## Ömrü

25 °C'de kullanım ömrü L70	25000 h
Anahtarlama çevrimi sayısı	12500

## SERTİFİKA &amp; STANDARTLAR

Standartlar	CE / EAC / REACH / RoHS
Sınırlı yüzey sıcaklığı	Hayır

## EK ÜRÜN VERİLERİ



Ürün markası	Ürünü üç saniye açıp üç saniye kapatarak ve bunu beş kez tekrarlayarak ayarları sıfırlayın.
--------------	---

## EQUIPMENT / ACCESSORIES

- Montaj vidaları ve dübelleri birlikte verilir
- Uygulamayla kontrol veya sesle kontrol için uyumlu akıllı ev sistemi gerekir
- LEDVANCE SMART + WiFi Uygulaması ile kontrol için bir akıllı telefon veya Tablet PC gereklidir



## İNDİRİLENLER

İNDİRİLENLER	
	User instruction
	Declarations of conformity

## LOJİSTİK VERİLER

Ürün kodu	Packaging unit (Pieces/Unit)	Dimensions (length x width x height)	Gross weight	Volume
4058075478336	Folding box 1	112 mm x 112 mm x 264 mm	1023.00 g	3.31 dm <sup>3</sup>
4058075478343	Shipping box 4	278 mm x 238 mm x 249 mm	4463.00 g	16.47 dm <sup>3</sup>

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

## FERAGAT

Subject to change without notice. Errors and omission excepted. Always make sure to use the most recent release.

