

# PRODUKTDATENBLATT

## Spotlight Recess Set Incl. Osram LED 4.3W GU10 White

RECESS DOWNLIGHT TWISTLOCK GU10 | Deckeneinbauleuchte mit GU10-Lampe inklusive und Twistlock-System



---

### Anwendungsgebiete

- Innenraumanwendungen
- Korridore, Eingangsbereiche, Treppenhäuser, Wohnzimmer, Keller
- Schlafzimmer
- Küchen

---

### Produktvorteile

- Osram Lampe inklusive
- Twistlock-System
- Lenkbar

---

### Produkteigenschaften

- GU10 Lampe enthalten
- Gehäusematerial: Metall



## TECHNISCHE DATEN

### Elektrische Daten

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Nennleistung                  | 4,30 W      |
| Nennspannung                  | 220...240 V |
| Netzfrequenz                  | 50...60 Hz  |
| Nennstrom                     | 38,000 mA   |
| Netzleistungsfaktor $\lambda$ | > 0,4       |
| Oberschwingungsgehalt         | < 20 %      |
| Schutzklasse                  | I           |

### Photometrische Daten

|   |           |
|---|-----------|
| Lichtstrom                                    | 345 lm    |
| Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen | 350 lm    |
| Lichtausbeute                                 | 80 lm/W   |
| Farbtemperatur                                | 2700 K    |
| Lichtfarbe (Bezeichnung)                      | Warm weiß |
| Farbwiedergabeindex Ra                        | 90        |
| Standardabweichung des Farbgleichs            | < 6 sdcn  |
| Photobiologische Risikogruppe gemäß EN62778   | RG1       |
| Ausstrahlungswinkel                           | 36 °      |

### Maße & Gewicht

|                |           |
|----------------|-----------|
| Durchmesser    | 88,50 mm  |
| Höhe           | 112,00 mm |
| Produktgewicht | 170,00 g  |

### Materialien & Farben

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Produktfarbe                | Weiß      |
| Gehäusefarbe                | Weiß      |
| Gehäusematerial             | Aluminium |
| Quecksilbergehalt der Lampe | 0.0 mg    |

### Anwendung & Installation

|                                       |                         |
|---------------------------------------|-------------------------|
| Umgebungstemperaturbereich            | -20...+40 °C            |
| Lagertemperaturbereich                | -20...+80 °C            |
| Anschlussart                          | Schraub-Anschlussklemme |
| Schutzart                             | IP20                    |
| Schutzklasse IK (Stoßfestigkeitsgrad) | IK02                    |
| Dimmbar                               | Nein                    |
| Montageart                            | Einbau                  |
| Montageort                            | Decke                   |
| Anwendungsumgebung                    | Innenanwendungen        |
| Einbaudurchmesser                     | 75,0 mm                 |
| Mit Leuchtmittel                      | Ja                      |

### Lebensdauer

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 15000 h |
| Anzahl der Schaltzyklen       | 100000  |

### Zertifikate & Standards

|  |                         |
|--|-------------------------|
| Normen   | CE / ROHS / REACH / ERP |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" | Nein                    |

### Zusätzliche Produktdaten

|                     |   |
|---------------------|---|
| Anzahl Leuchtmittel | 1 |
|---------------------|---|

### TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Vollständiges Montage- und Anschlusszubehör enthalten

### DOWNLOADS

| DOWNLOADS  |                               |
|--|-------------------------------|
|  | User instruction              |
|  | Declarations Of Conformity CE |

### VERPACKUNGSINFORMATIONEN

| EAN           | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Bruttogewicht | Volumen              |
|---------------|--|-------------------------------------|---------------|----------------------|
| 4058075572997 | Faltschachtel<br>1                     | 91 mm x 93 mm x 96 mm               | 212.00 g      | 0.81 dm <sup>3</sup> |
| 4058075573000 | Versandschachtel<br>4                  | 201 mm x 197 mm x 117 mm            | 1048.00 g     | 4.63 dm <sup>3</sup> |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

---

### Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.