

ÜRÜN TEKNİK SAYFASI

SMART+ Wifi Orbis Rumor 500mm RGB + TW

Smart+ Orbis Ceiling | 2 ışıklı TW RGB'li ve dimlenebilir akıllı dekoratif tavan lambası



Kullanım alanları

- İç mekan uygulamaları
- Mutfaklar, oturma odaları, çocuk odaları veya ev ofisler

Ürün avantajları

- Kolay ve hızlı kurulum
- 2 bağımsız ana ışık
- TW ve RGB

Ürün özellikleri

- LEDVANCE SMART+ WiFi Uygulaması ile kontrol edilebilir (minimum Android™ 4.4 veya iOS 10.0 ile)
- Mevcut ses kontrolü ile kontrol edilebilir: Google Assistant veya Amazon Alexa
- Dimlenebilir
- Ağ protokolü: WiFi
- Ayarlanabilir Beyaz ile ayarlanabilir renk sıcaklığı: 3.000...6.500 K



TEKNİK BİLGİLER

ELEKTRİKSEL VERİLER

Nominal Watt değeri	32,00 W
Nominal gerilim	220...240 V
Şebeke frekansı	50...60 Hz
Nominal akım	150,000 mA
Ani akım	8.95 A
Ani akım süresi T _{h50}	350 µs
Güç faktörü λ	0,90
Toplam harmonik bozulma	< 20 %
Koruma sınıfı	I
Çalışma modu	External LED driver

Fotometrik veriler

Işık akısı	2600 lm
Total luminous flux of contained light sources	3300 lm
Işık verimliliği	210 lm/W
Renk sıcaklığı	2700...6500 K
Işık rengi (gösterimi)	RGBTW
Renksel geriverim indeksi Ra	80
Renk eşleşmesinin standart sapması	< 6 sdcn
Foto-biyolojik güvenlik grubu: EN62778	RG0
Foto-biyolojik güvenlik grubu: EN62471	RG0
Işık açısı	110 °

ÖLÇÜ & AĞIRLIK

Çap	500,00 mm
Yükseklik	100,00 mm
Ürün ağırlığı	3300,00 g

MALZEMELER & RENKLER

Ürün rengi	Beyaz
Housing color	Beyaz
Gövde malzemesi	Steel
Kapak malzemesi	Polycarbonate (PC)
Cıva içeriği	0.0 mg

UYGULAMA & MONTAJ

Ortam sıcaklığı aralığı	-20...+45 °C
Saklama sırasında sıcaklık aralığı	-20...+80 °C
Bağlantı tipi	Vidalı terminal
Koruma derecesi	IP20
Koruma sınıfı IK (şok direnci) [PIM]	IK03
Dimmable	Yes
Type of dimming [GMS]	WiFi
Type of mounting [calc.]	L Surface
Montaj konumu	Ceiling
Application environment	Indoor
LED modülü değiştirilebilir	Not replaceable

Ömrü

25 °C'de kullanım ömrü L70	30000 h
Anahtarlama çevrimi sayısı	15000

ACİL AYDINLATMA

Type of emergency operation test	None
Integrated test switch	Hayır

SERTİFİKA & STANDARTLAR

Standartlar	CE / UKCA
Sınırlı yüzey sıcaklığı	Hayır

EK ÜRÜN VERİLERİ



Aydınlatıcı sayısı	2
--------------------	---

EQUIPMENT / ACCESSORIES

- Montaj bağlantı parçası birlikte verilir
- Montaj vidaları ve dübelleri birlikte verilir
- Uygulamayla kontrol veya sesle kontrol için uyumlu akıllı ev sistemi gerekir

- LEDVANCE SMART + WiFi Uygulaması ile kontrol için bir akıllı telefon veya Tablet PC gereklidir

İNDİRİLENLER

İNDİRİLENLER	
	User instruction
	Declarations of conformity

LOJİSTİK VERİLER

Ürün kodu	Packaging unit (Pieces/Unit)	Dimensions (length x width x height)	Gross weight	Volume
4058075573437	Folding box 1	540 mm x 140 mm x 540 mm	3600.00 g	40.82 dm ³
4058075573444	Shipping box 3	560 mm x 450 mm x 565 mm	11800.00 g	142.38 dm ³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

FERAGAT

Subject to change without notice. Errors and omission excepted. Always make sure to use the most recent release.